

Typowe błędy montażu drzwi

Podstawowym błędem popełnianym podczas montażu jest montowanie ościeżnicy za pomocą pianki montażowej. Pianka ta, pomimo swej nazwy, nie może pełnić roli elementu utrzymującego ościeżnicę w murze, a jedynie ma ona uszczelnić szczeliny pomiędzy ościeżnicą a murem. Montowanym w ten sposób drzwiom może grozić wypadnięcie całych drzwi wskutek silnego trząśnięcia skrzydła podczas przeciągu. Jedynym zalecanym sposobem montowania ościeżnicy jest zamocowanie jej za pomocą kotw montażowych. Bardzo ważne podczas montażu jest dbanie o właściwe ustawienie ościeżnicy, czyli tak zwane jej wypoziomowanie. Należy pilnować by zachowywała ona prostokątny kształt a nie rombowy. Niedokładne zamontowanie ościeżnicy oraz źle wyregulowane na tym etapie drzwi mogą spowodować trudności związane z poprawnym funkcjonowaniem drzwi.

Kolejnym błędem jest zbyt obfite stosowanie pianki montażowej w celu wypełnienia szczelin. Może to spowodować iż powiększająca się objętość pianki może na tyle rozepchać ościeżnicę, by uniemożliwić poprawnie zamykanie drzwi. Aby się przed tym zabezpieczyć należy rozprzeć ościeżnicę za pomocą równomiernie rozmieszczonych rozpórek z drewnianych krawędziaków jeszcze przed wstrzyknięciem pianki.

Pamiętać należy również o tym, aby odpowiednio zabezpieczyć powierzchnię ościeżnicy przed uszkodzeniami podczas zakładania rozpórek. W tym celu pod czoło rozpórek należy podłożyć miękkie podkładki, np. grubą tekturę.

Nasze drzwi są impregnowane i malowane farbami renomowanej firmy.

(pięcikrotny system malowania - gwarancją wieloletniej trwałości wyrobu)

Pielęgnacja drzwi drewnianych

Aby cieszyć się przez wiele lat użytkowaniem drzwi drewnianych zaleca się przeprowadzenie dwa razy do roku, przed i po okresie zimowym pielęgnacji powłoki drzwi zewnętrznych:

INSTRUKCJA Z PODZIAŁEM NA RODZAJ DRZWI

- **PIELĘGNACJA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH W KOLORACH LAZUR I RAL** – pielęgnacja z użyciem specjalnego zestawu dołączonego do drzwi ADLER PFLEGESET / DOOR-COMPACT.
- **PIELĘGNACJA STRUKTURY BETONU** – pielęgnacja z użyciem specjalnego zestawu dołączonego do drzwi ADLER PFLEGESET / DOOR-COMPACT.
- **PIELĘGNACJA DRZWI OLEJOWANYCH** - po około 1 roku użytkowania zaleca się okresową pielęgnację powierzchni olejowanych produktem PULLEX HOLZÖL FARBLOS. Drzwi muszą być osłonięte przed słońcem i deszczem.
- **PIELĘGNACJA INOX-A** – zaleca się czyszczenie przy użyciu dedykowanych środków renomowanych firm do czyszczenia i konserwacji stali nierdzewnej.

Opis pielęgnacji i renowacji na stronie www.wegrzyn.biz

Dziękujemy za zakup naszych DRZWI.

F.P.H.U. - Stanisław Węgrzyn

Wola Mielecka 115

39-300 Mielec

email: drzwi@wegrzyn.biz

Drzwi Węgrzyn
www.wegrzyn.biz

Rok założenia 1990

Data sprzedaży :

Model :

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami gwarancji i akceptuję je w całości

Data i podpis klienta

Podpis sprzedawcy

Nazwa hurtowni

Seria nr.

CE PN-EN 14351-1+A2:2016



KARTA GWARANCYJNA

DRZWI ZEWNĘTRZNE

Warunki gwarancji:

- Drzwi należy montować po wykonaniu tynków wewnętrznych i podłoży pod posadzki** aby uniknąć nawilgocenia drewna z którego są wykonane. Niedostosowanie się do tego prowadzi do pęcznienia drewna, paczienia się skrzedeł i ram, złego funkcjonowania okuć, uszkodzenia powłoki lakierniczej (odpryski, przeżółknię, przebarwienia, złuszczenia lakieru)
- Drzwi w czasie użytkowania powinny być zabezpieczone** przed bezpośrednim działaniem słońca oraz deszczu poprzez zadaszenie nad drzwiami lub wykonanie wiatrolapu. Zadaszenie montowane bezpośrednio nad drzwiami, powinno wystawać poza obris otwartych drzwi i powodować zacinienie drzwi w południe w okresie letnim. Optymalna wilgotność powietrza w pomieszczeniu powinna się liczyć w zakresie od 40 do 60% zgodnie z Polską Normą PN-78/B-03421, powyżej tej wartości skrzydło może ulec wygięciu powodując trudności w użytkowaniu drzwi.
- W okresie gwarancyjnym Producent zobowiązuje się do:
 - wykonania bezpłatnych napraw wad ukrytych ujawnionych w czasie eksploatacji
 - wymiany towaru na wolny od wad jeżeli producent stwierdzi, że wady są niemożliwe do usunięcia.
- Gwarancją są objęte drzwi:
 - zamontowane zgodnie z instrukcją montażu
 - składowane w pomieszczeniach suchych
 - nie noszące śladów strugania i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika.
- Gwarancją nie są objęte :**
 - mechaniczne uszkodzenia oraz wywołane nimi wady - uszkodzenia mechaniczne nie stwierdzone przy odbiorze (wgniecenia, ubytki drewna, pęknięcia, stłuczenia szkła, zarysowania szyb, mogace wystąpić w wyniku nieprawidłowego transportu, przechowywania, montażu bądź użytkowania)
 - szkody spowodowane przez zwierzęta domowe
 - eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem wyrobu
 - zamontowanie drzwi niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcjami montażu np: uniemożliwienie zdjęcia skrzydła i podjęcia działań naprawczych
 - dokonane zmiany konstrukcyjne: skracanie, przedłużanie, zmiana okuć, montaż ciężkich krat
 - wady powstałe wskutek nieprawidłowego zabezpieczenia wyrobu na czas robót budowlanych (niewłaściwe środki do mycia, narażenie wyrobu na działanie środków chemicznych takich jak: tynk, gips, zaprawa budowlana, farby i lakiery , pianka montażowa itp.),
 - wady powstałe wskutek czyszczenia ich gruboziarnistymi i agresywnymi środkami chemicznymi,
 - wyroby przechowywane i użytkowane w pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci (pomieszczenia o wilgotności >60%)
 - wyroby przechowywane w budynkach w których nie zakończono "mokrych prac budowlanych" (np. przed wykonaniem wylewek/tynków lub niezachowanie odpowiedniego do warunków atmosferycznych okresu schnięcia wylewek/tynków)
 - drzwi zamontowane w budynkach nieogrzewanych, przy braku wentylacji lub wyłączonej rekuperacji czego następstwem są pofalowania / łuszczenie się zewnętrznej powłoki drzwi
 - drzwi/pakiety szybowe ze zjawiskiem skraplania się pary wodnej na szybie, będącej wynikiem zlej wentylacji powietrza lub nieprawidłowego ogrzewania
 - drzwi ze zjawiskiem zraszania się wkładki przy ujemnych temperaturach
 - drzwi zamontowane ale nie zabezpieczone przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych poprzez zadaszenie nad drzwiami lub wykonanie wiatrolapu. Zadaszenie montowane bezpośrednio nad drzwiami, powinno wystawać poza obris otwartych drzwi i powodować zacinienie drzwi w południe w okresie letnim
 - nieznaczące mogace wystąpić różnice w odcieniu i rozkładzie intensywności barw poszczególnych elementów drzwi pomalowanych farbami transparentnymi, które są charakterystyczne dla grupy naturalnych drewnianych wyrobów (w tym również charakterystyczne nieznaczące nierówności wzdłuż rocznych wczesnych i późnych przyrostów)
 - pęknięcia w miejscu aplikacji czarnej wypełniacza w celu uzupełnienia ubytku wynikającego z zastosowanego materiału nieklasowego, czyli drewna o zróżnicowanym usłojeniu, nieregularnym układzie słoii , z większymi i mniejszymi ubytkami lub pęknięciami. Szczelina, której wielkość będzie się zmieniać w zależności od czynników zewnętrznych, niema wpływu na jakość i trwałość wyrobu, wymagana jest tylko pielęgnacja przynajmniej raz w roku środkiem Pullex Holzol Farblos na zasadach opisanych w instrukcji

- różnice w tonacji kolorystycznej wynikające ze struktury i drewna oraz jego właściwości
 - różnice powłok lakierniczych powstałych w skutek naturalnych związków zawartych w drewnie tj. garbniki, żywica,
 - naturalne zmiany barwy wynikające z upływu czasu
 - niewielkie nierówności na powierzchni wyrobu, nie utrudniające eksploatacji a wynikające ze specyfikacji użytego materiału (zastosowanie materiału łączonego z długości na tzw: mikrowczyepy)
 - wadliwe działanie wyrobu, na skutek uszkodzeń powstałych w wyniku przypadków losowych niezależnych od Gwaranta i warunków eksploatacji (pożar, powódź, włamanie, silne wiatry w tym uszkodzenia spowodowane przeciągami itp.)
 - wyrób którego cena została obniżona
 - wyroby za które nie uiszczono opłaty
 - stwierdzone po montażu nie działające elektrozaczepy i instalacja. Wszystko musi być sprawdzone przed opiankowaniem drzwi
- Wykonanie naprawy gwarancyjnej nie powoduje automatycznego wydłużenia okresu gwarancyjnego
 - Wymieniony pakiet szybowy objęty jest 6-mc gwarancją
 - Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z jakością i estetyką wyrobu. W razie zastrzeżeń nie powinien godzić się na jego zamontowanie , ponieważ późniejsze reklamacje z tego tytułu nie będą uznane .
 - Wady powstałe w wskutek niedbałości kupującego lub jego niewiedzy
 - Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu
 - Reklamacje wyrobu należy składać w miejscu zakupu w formie pisemnej
 - Podstawą przyjęcia reklamacji jest wypełnione zgłoszenie reklamacyjne oraz rachunek potwierdzający zakup
 - Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni
 - Termin rozpatrzenia reklamacji zostanie uzgodniony z klientem
 - Czynność przewidziana do wykonania we własnym zakresie i na własny koszt przez Kupującego jest okresowa konserwacja wyrobu środkami rekomendowanymi, smarowanie zamka oraz regulacja zawiasów posługując się instrukcją na naszej stronie internetowej. Należy również zwracać uwagę na częste chwytywanie drzwi nie posługując się klamką . W kontekście czynu może to spowodować zmiękczenie (łuszczenie się) powłoki lakierniczej przez oddziaływanie kremów do rąk oraz potu. Niedostosowanie się do niniejszej uwagi spowoduje odrzucenie reklamacji

Instrukcja montażu :

Drzwi należy montować w odpowiednio przygotowanym otworze budowlanym, który na bocznych ścianach powinien zachowywać pion, natomiast na dolnej i górnej płaszczyźnie poziom, zalecany wymiar otworu powinien być większy w pionie i poziomie o 2 – 4 cm.

Ościeżnica drzwiowa powinna być zamontowana w ścianach o zwartej mocnej strukturze, takie jak beton, cegła czy pustak. Trwałego zamocowania nie gwarantuje styropian

Montaż

- Ustawić kompletne (rozpakowane) drzwi w świetle otworu
- Wstępnie ustalić pion na bocznych ramiakach ościeżnicy w dwóch płaszczyznach i poziom na progu i górnym ramiaku
- Na końcach ościeżnicy wbić kliny
- Za pomocą klinów doregulować pion i poziom
- Wyregulować szczelinę między ościeżnicą, a skrzydłem drzwiowym powinna wynosić ok. 4-5mm
- Sprawdzić:
 - przyleganie skrzydła do ościeżnicy
 - funkcjonowanie zamka
 - luz wrębowy (w felcu)
- Przytwierdzić ościeżnicę do ściany minimum 6 stożkowymi dyblami lub kotwami, po 3 na ościeżnicę, około 30 cm od góry i od dołu i jedna w środku
- Za pomocą środkowego dybla można wyregulować szerokość szczeliny między skrzydłem drzwiowym a ościeżnicą. Jeżeli jest zbyt mała, mniej niż 4 mm, należy dokręcić dybel w ten sposób by ją zwiększyć.
- Szczelinę między ościeżnicą i murem wypełnić pianką montażową
- W przypadku użycia kotw należy zastosować rozpórkę, która zapobiega wygięciu ościeżnicy
- Pozostawić na minimum 12 godzin